



CLAU% / CLAU%A GRILLES D'AERATION A SCELLER > CLAUSTR

FONCTION :

- Pour conserver des locaux, quels qu'ils soient, en bon état, il est nécessaire d'éliminer les risques de condensation et d'humidité en évacuant l'air vicié.
- Pour ce faire, il faut donc créer une circulation d'air du bas vers le haut ou d'une extrémité vers l'autre de ces locaux.
- Les grilles Nicoll permettent l'habillage des orifices, et la gamme de répondre à l'essentiel des cas de figure, tant pour les dimensions que pour les impératifs de mise en œuvre.
- Ces grilles bloquent l'accès aux rongeurs.

DESCRIPTION :

- Les grilles de ventilation sont entièrement injectées en PVC couleur sable ou anthracite, ces grilles particulièrement robustes sont équipées de moustiquaire en acier inoxydable : inox 304 .
- Des cannelures périphériques améliorent le scellement de la grille dans le mur.

MISE EN ŒUVRE :

- Principalement utilisées par le maçon. Elles sont scellées en soubassement pour la ventilation des vides sanitaires, caves, garages...
- Ces grilles sont fixées par scellement dans l'enduit , ciment...




TABLEAU DIMENSIONNEL :

Section de passage d'air en cm ² sans moustiquaire	DIMENSIONS (mm)		REFERENCE	
	L x l	e	SABLE	ANTHRACITE
13	110 x 60	20	CLAU1	
49	120 x 120	22	CLAU2	CLAU2A
105	215 x 130	25	CLAU3	
184	220 x 180	28	CLAU4	CLAU4A

Pour les grilles disponibles sous sachet individuel, un **1** est ajouté devant la référence (ex : **1** CLAU3)



CLAU1



CLAU2A



CLAU3



CLAU4A